

TECHNISCHE INFORMATIE

KALKZEEP

NATUURLIJKE KALKZEEP



KALKZEEP

NATUURLIJKE KALKZEEP

ALGEMEEN

KALKZEEP IS EEN NATUURLIJKE ZEEP EN WORDT GEBRUIKT BIJ HET VERZADIGEN VAN KALKHOUDENDE ONDERGRONDEN ZOALS FRESCO KALKVERF EN MARRAKECH WALLS.

DE VOORNAAMSTE KENMERKEN ZIJN

- + MAAKT HET OPPERVLAKE WATERAFSTOTEND
- + MAAKT HET OPPERVLAKE ONDERHOUDSVRIENDELIJK

TOEPASSING

- + FRESCO KALKVERF
- + MARRAKECH WALLS
- + HET BESCHERMEN VAN ANDERE KALKHOUDENDE ONDERGRONDEN ZOALS NATUURSTEEN, PLAVUIZEN, BETON, HOUT ETC.

AANBRENGCONDITIES

DE KALKZEEP IS NA GOED SCHUDDEN, KLAAR VOOR GEBRUIK. NIET VERDUNNEN. OP HET OPPERVLAKE AANBRENGEN MET EEN DOEK OF SPONS EN DE ZEEP GOED IN HET OPPERVLAKE WRIJVEN. VERTICAAL AANBRENGEN OM LOPERS TE VERMIJDEN. WRIJF HET DAARNA MET EEN SCHONE DOEK DROOG OF POLIJST HET OPPERVLAKE MET EEN POLIJSTPAD OF POLIJSTSTEEN. AANBRENGEN VAN TE GROTE HOEVEELHEDEN ZEEP KAN VLEKKEN GEVEN.

VERDUNNING; GEEN

TEMPERATUUR: >10°C, <35°C
(LUCHT, OPPERVLAKE EN MATERIAAL).
RELATIEVE VOCHTIGHEID: 85% MAX.

OVERSCHILDEREN

DE KALKZEEP IS OVERSCHILDERBAAR. EERST DIEN HET OPPERVLAKE ONTVET TE WORDEN MET PURE & ORIGINAL SUPER CLEANER. DAARNA OPSCHUREN, STOFVRIJ MAKEN EN OVERSCHILDEREN.

KLEUREN

TRANSPARANT.

VERPAKKING

LEVERBAAR IN 1L.

BASISGEGEVENS BIJ 20° C WITTE VERF

THEORETISCH RENDEMENT; 10 M²/L
DROOGTIJD; STOFVRIJ 12 UUR

BEWAREN IN OORSPRONKELIJKE VERPAKKING EN OP EEN VORSTVRIJE PLAATS: ONBEPERKT HOUDBAAR.

VOORBEREIDING

DE MEESTE VERFPROBLEEMEN KOMEN DOOR EEN SLECHTE VOORBEREIDING OF APPLICATIE. HET TE SCHILDEREN OPPERVLAKE DIENT SCHOON, DROOG, STOF- EN VETVRIJ TE ZIJN. DOOR EEN GOEDE OPPERVLAKE VOORBEREIDING HELP JE HET VERFSYSTEEM IN LANGDURIGE BESCHERMING.

1. SCHUD DE FLES KALKZEEP GOED. VERDUNNEN IS NIET NODIG.
2. AANBRENGEN IN MEERDERE LAGEN. VERTICAAL AANBRENGEN OM LOPERS TE VERMIJDEN.
3. AANBRENGEN MET EEN DOEK OF SPONS.

RESPECTEER DE WACHTTIJD VAN MINIMAAL 12 UUR TUSSEN HET AANBRENGEN VAN DE LAGEN. LAAT MINIMAAL 7 DAGEN DROGEN ALVORENS TE BELASTEN MET WATER. LET OP: ZET EERST EEN TEST VLAK OP. DE KALKZEEP KAN OP DONKERE KLEUREN EEN WITTE WAAS GEVEN INDIEN ER TE DIKKE EN/OF ONREGELMATIGE LAGEN WORDEN AANGEBRACHT.

BIJ HET TESTEN VAN DE WATERAFSTOOTBAARHEID ZAL HET WATER DAN NIET MEER IN DE ONDERGROND MOGEN TREKKEN. INDIEN DIT WEL GEBEURD, EEN EXTRA LAAG PLAATSEN.

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

NIET ALLE IN DE PRAKTIJK VOORKOMENDE ONDERGRONDEN EN HUN VOORBEHANDELING KUNNEN IN DIT TECHNISCHE INFORMATIEBLAD OPGENOMEN WORDEN. HET IS DAAROM RAADZAAM BIJ SPECIFIEKE SITUATIES UW LEVERANCIER TE RAADPLEGEN.

DEZE TECHNISCHE INFORMATIE WERD SAMENGESTELD NAAR DE JONGSTE VERFTECHNIEK. AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE ALGEMENE GELDIGHEID VAN DEZE AANWIJZINGEN MOET WORDEN AFGEWEZEN, DAAR TOEPASSING EN VERWERKINGSMETHODEN BUITEN ONZE INVLOED LIGGEN EN GROTE VERSCHILLEN IN DE AARD VAN DE ONDERGROND STEEDS EEN AANPASSING VAN DE WERKWIJZE NAAR HET INZICHT VAN DE VAKKUNDIGE VERWERKER VRAGEN.

VEILIGHEID

DE VERF IS IRRITEREND VOOR DE HUID EN OGEN. IN GEVAL VAN CONTACT, OVERVLOEDIG SPOELN MET WATER EN DIRECT EEN ARTS CONSULTEREN. DE VERF BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN. ZORG VOOR VOLDOENDE VENTILATIE TIJDENS HET VERWERKEN EN DROGEN.