

# TECHNISCHE INFORMATIE

---

LICETTO

SUPER REINIGBARE MATTE MUURVERF



### ALGEMEEN

LICETTO IS EEN MILIEUVRIENDELIJKE MUURVERF OP WATERBASIS MET EEN MATTE UITSTRALING. DE VERF IS OP BASIS VAN GESPECIALISEERDE COPOLYMEREN, EN IS BINNEN EN BUITEN TE GEBRUIKEN. OOK BIJ DONKERE KLEUREN GEEN KRASGEVOELIGHEID EN DE VERF GLANST NIET OP BIJ SCHOONMAKEN.

OP VLAKKEN DIE AL GESCHILDERD ZIJN MET MUURVERF IS HET RECHTSTREEKS PLAATSEN VAN DE LICETTO MOGELIJK. OP KALE ONDERGRONDEN (VOORAL POREUZE OF POEDERIGE) IS HET AANGERADEN EERST DE PURE & ORIGINAL WALLFIX AAN TE BRENGEN EN DAARNA 2 LAGEN LICETTO.

### DE VOORNAAMSTE KENMERKEN ZIJN

- + UNIEKE EN SUPERIEURE VLEKRESISTENTIE
- + HYPER AFWASBAAR
- + ZAL DOOR HET SCHOONMAKEN EN/OF WRIJVING NAUWELIJKS GLANSPLEKKEN TONEN
- + GEEN ROLBANEN BIJ HET VERWERKEN VAN DE VERF MET EEN ROLLER
- + SPAT NIET EN IS MAKKELIJK VERWERKBAAR
- + BEVAT GEEN OPLOSMIDDELEN
- + LANGE VERWERKBAARHEID
- + MAKKELIJK TE ONDERHOUDEN
- + WEINIG TOT GEEN GEURHINDER
- + ZEER HOGE EN GOEDE DEKKRACHT
- + TOEPASBAAR IN VOCHTIGE RUIMTES

### TOEPASSING

- + BINNEN- EN BUITENMUREN
- + PLAFONDS VAN GIPSPLATEN
- + PLEISTERWERK
- + VLIESBEHANG
- + GLASWEEFSEL
- + BETON CEMENTERING
- + OUDE VERFLAGEN

### ALTERNATIEF

CLASSICO KRIJTVERF IS EEN WATER VERDUNBARE MUURVERF VOOR BINNEN EN BUITEN EN HEEFT EEN ZEER MATTE EN POEDERIGE UITSTRALING.

### VOORBEREIDING

DE MEESTE VERFPROBLEMEN KOMEN DOOR EEN SLECHTE VOORBEREIDING OF APPLICATIE. HET TE SCHILDEREN OP PEPERVLAK DIEN T SCHOON, DROOG, STOF- EN VETVRIJ TE ZIJN. DOOR EEN GOEDE OPPEVVLAKTE VOORBEREIDING HELP JE HET VERFSYSTEEM IN LANGDURIGE BESCHERMING.

1. VERWIJDER ALLE LOSSE GEKRAAKTE VERFLAGEN.
2. ALS DE ONDERGROND GLANST, DEZE ALTIJD MAT SCHUREN.
3. VET-, VOCHT- EN NICOTINEVLEKKEN SCHOONWASSEN OF VERWIJDEREN. LATEN DROGEN EN BORSTELN.
4. REEDS GESCHILDERDE ONDERGRONDEN REINIGEN MET PURE & ORIGINAL SUPER CLEANER. OP NIEUWE POEDERIGE/ ZANDERIGE ONDERGRONDEN VOORSTRIJKEN MET PURE & ORIGINAL WALLFIX, WANDEN MET ZUIGINGSVER-SCHILLEN VOORSTRIJKEN MET PURE & ORIGINAL WALLPRIM.

BRENG EERST EEN LAAG PURE & ORIGINAL WALLPRIM AAN, EVENTUEEL OP KLEUR. BIJ GEBRUIK VAN PURE & ORIGINAL WALLPRIM IN KLEUR IS 1 LAAG LICETTO MEESTAL VOLDOENDE. BIJ GEBRUIK VAN WITTE PURE & ORIGINAL WALLPRIM ZIJN 1 Å 2 LAGEN LICETTO AANGERADEN.

### BESCHERMING

VOOR OPTIMALE BESCHERMING TEGEN VOCHT IN DE BADKAMER EN ACHTER HET AANRECHT IS AANGERADEN DE VERF TE VERZEGELEN MET DE PURE & ORIGINAL DEAD FLAT ECO SEALER. DAARNA KUNT U HET OPPEVVLAK ZEER GOED REINIGEN. OOK ZONDER DEAD FLAT ECO SEALER IS DE LICETTO AL HYPER AFWASBAAR.

LET OP: AANBRENGEN VAN TE DIKKE LAGEN, OF ONREGELMATIG OPZETTEN, KAN (MET NAME OP DONKERE KLEUREN) LEIDEN TOT WIT WAAS. U DIEN T EEN DROOGTIJD VAN 2 - 3 DAGEN IN ACHT TE NEMEN VAN DE LICETTO VOORDAT DE DEAD FLAT ECO SEALER KAN GEPLAATST WORDEN.

### REINIGING

REINIG HANDEN EN GEREEDSCHAP ONMIDDELLIJK NA GEBRUIK MET ZEEP EN WATER.

LICETTO IS ZONDER BESCHERMING AL HYPER AFWASBAAR. REINIGEN MET EEN ZACHT SCHOONMAAKMIDDEL, GEEN AGRESSIEVE BLEKENDE MIDDELEN. DE VERF IS, ONDER NORMALE CONDITIES, LICHT AFWASBAAR NA 2 WEKEN.

VLEKKEN OP DE VERF ZOALS KOFFIE, WIJN, VET ETC. ZIJN TE BEHANDELEN ALS DEZE DIRECT VERWIJDERD WORDEN MET EEN LICHT VOCHTIGE DOEK MET PURE & ORIGINAL SUPER CLEANER VERDUND MET WATER 1/20.

OP BASIS VAN KUNSTHARSDISPERSIE/ALKYDHARS: REINIGEN MET AMMONIKAAL WATER EN LATEN DROGEN.

# LICETTO

## SUPER REINIGBARE MATTE MUURVERF

### AANBRENGCONDITIES

BRENG DE VERF AAN MET EEN RONDE OF PLATTE KWAST, ROLLER OF AIRLESS. VERDUNNING MAX. 10%. SCHILDER NIET IN DIRECT ZONLICHT. SCHILDER VANUIT EEN DROOG OPPELVAK NAAR EEN NAT, REEDS GESCHILDERD, OPPELVAK. VOOR GEBRUIK GOED ROEREN EN CONTROLEER DE KLEUR.

Druk Airless;	MIN. 150 BAR
TIP;	0.018" - 0.021"
HOEK;	40° - 50°
VERDUNNING;	0 - 10%
SPIJTDRIJK;	16,5 MPA (165 ATM)
SPIJTOPENING;	CA. 0,46 - 0,53 MM (0,018 - 0,021 INCH)

TEMPERATUUR: >5°C, <40°C  
(LUCHT, OPPELVAK EN MATERIAAL).  
RELATIEVE VOCHTIGHEID: 85% MAX.

### KLEUREN

ZIJN VOLGENS DE PURE & ORIGINAL KLEURENKAART, MAAR DE VERF IS OOK LEVERBAAR OP AANVRAAG IN O.A. DE RAL KLEUREN.

### VERPAKKING

LEVERBAAR IN 1L, 2,5L EN 10L.

### BASISGEGEVENS BIJ 20° C WITTE VERF

VASTE STOFGEHALTE IN VOLUME;	+/- 44 VOL%
AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE;	150 MICROM
THEORETISCH RENDEMENT;	8 - 10 M <sup>2</sup> /L
DROOGTIJD;	STOFVRIJ NA 1 UUR
OVERSCHILDERBAAR;	NA MIN. 4 UUR
VOLLEDIGE EIGENSCHAPPEN VAN DE VERF WORDEN BEREIKT NA 7 DAGEN DROGING.	

EU-GRENSWAARDE: VOS KLASSE A/A. DIT PRODUCT BEVAT MAX. 1 GR/L VOS.

BEWAREN IN OORSPRONKELIJKE VERPAKKING EN OP EEN VORSTVRIJE PLAATS: 12 MAANDEN.

### TECHNISCHE RAADGEVINGEN

NIET ALLE IN DE PRAKTIJK VOORKOMENDE ONDERGRONDEN EN HUN VOORBEHANDELING KUNNEN IN DIT TECHNISCHE INFORMATIEBLAD OPGENOMEN WORDEN. HET IS DAAROM RAADZAAM BIJSPECIFIEKE SITUATIES UW LEVERANCIER TE RAADPLEGEN.

DEZE TECHNISCHE INFORMATIE WERD SAMENGESTELD NAAR DE JONGSTE VERFTECHNIEK. AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE ALGEMENE GELDIGHEID VAN DEZE AANWIJZINGEN MOET WORDEN AFGEWEEZEN, DAAR TOEPASSING EN VERWERKINGSMETHODEN BUITEN ONZE INVLOED LIGGEN EN GROTE VERSCHILLEN IN DE AARD VAN DE ONDERGROND STEEDS EEN AANPASSING VAN DE WERKWIJZE NAAR HET INZICHT VAN DE VAKKUNDIGE VERWERKER VRAGEN.

### VEILIGHEID

DE VERF IS IRRITEREND VOOR DE HUID EN OGEN. IN GEVAL VAN CONTACT, OVERVLOEDIG SPOELEN MET WATER EN DIRECT EEN ARTS CONSULTEREN. DE VERF BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN. ZORG VOOR VOLDOENDE VENTILATIE TIJDENS HET VERWERKEN EN DROGEN.