

# TECHNISCHE INFORMATIE

---

## WALLFIX

IMPREGNATIE- EN FIXATIEMIDDEL



# WALLFIX

## IMPREGNATIE- EN FIXATIEMIDDEL

### ALGEMEEN

PURE & ORIGINAL WALLFIX IS EEN IMPREGNATIE- EN FIXATIEMIDDEL OP BASIS VAN ACRYLAATCOPOLYMEREN VOOR BINNEN EN BUITEN.

### DE VOORNAAMSTE KENMERKEN ZIJN

- + HOGE HECHTINGSKRACHT
- + ZEER GEMAKKELIJK VERWERKBAAR
- + WATER REGULEREND

### TOEPASSING

- + STUKADOORSWERK
- + BETONPANELEN
- + CEMENT
- + BAKSTEEN
- + PLEISTERWERK
- + ALLE ONDERGRONDEN DIE TWIJFELACHTIG ZIJN QUA HECHTING

### VOORBEREIDING

DE MEESTE VERFPROBLEEMEN DOEN ZICH VOOR DOOR EEN SLECHTE VOORBEREIDING OF TOEPASSING. HET TE SCHILDEREN OPPERVLAK DIENT SCHOON, DROOG, STOF- EN VETVRIJ TE ZIJN. DOOR EEN GOEDE OPPERVLAKE VOORBEREIDING HELP JE HET VERFSYSTEEM IN LANGDURIGE BESCHERMING.

1. VERWIJDER ALLE OPPERVLAKEBEVUILING ZOALS KALK, STOF, VUIL, NIET HECHTENDE MATERIE E.D. MET EN BORSTEL, OF DOOR TE REINIGEN MET EEN GESCHIKT REINIGINGSMIDDEL. BLOEI WORDT HET BEST VERWIJDERD MET PURE & ORIGINAL SUPER CLEANER.

2. SPOEL AF EN LAAT COMPLEET DROGEN.

3. GEPELDE OF GEKRAAKTE VERF OF VERNIS DIENT INTEGRAAL VAN HET OPPERVLAKE VERWIJDERD TE WORDEN DOOR KRABBen OF ZANDSTRALEN.

VERWIJDER ALLE VET OF OLIE MET EEN WATER GEDRAGEN ONTVETTER. GLANZENDE OPPERVLAKEN DIENEN BIJ VOORKEUR MAT GEWREVEN TE WORDEN.

4. BRENG DE PURE & ORIGINAL WALLFIX AAN OP EEN DROOG EN SCHOON OPPERVLAKE.

1 À 2 LAGEN PURE & ORIGINAL WALLFIX IS VOLDOENDE NAAR GELANG DE POROSITEIT VAN DE ONDERGROND.

### REINIGING

REINIG HANDEN EN GEREEDSCHAP ONMIDDELLIJK NA GEBRUIK MET ZEEP EN WATER. HET IS AANGERADEN UW MATERIAAL TE REINIGEN MET WHITE SPIRIT OM ZO ROESTVORMING VAN UW GEREEDSCHAP TE VERMIJDEN. LEES DE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN VAN DE WHITE SPIRIT VOOR GEBRUIK.

# WALLFIX

## IMPREGNATIE- EN FIXATIEMIDDEL

### AANBRENGCONDITIES

BRENG DE PURE & ORIGINAL WALLFIX AAN MET EEN KWAST, BORSTEL OF LAGE DRUKSPUIT. BRENG DE PURE & ORIGINAL WALLFIX AAN OP EEN DROGE ONDERGROND VERWIJDERD VAN ALLE STOF, VUIL, NIET HECHTENDE MATERIE E.D. SCHILDER NIET IN DIRECT ZONLICHT. SCHILDER VANUIT EEN DROOG OPPERVAK NAAR EEN NAT, REEDS GESCHILDERD OPPERVAK. VOOR GEBRUIK GOED ROEREN.

TEMPERATUUR: >3°C, <50°C  
(LUCHT, OPPERVAK EN MATERIAAL).  
RELATIEVE VOCHTIGHEID: 85% MAX.

### KLEUREN

TRANSPARANT.

### VERPAKKING

LEVERBAAR IN 1L EN 2,5L.

### BASISGEGEVENS BIJ 20° C WITTE VERF

SOORTELIJK GEWICHT;	1,05 G/CM <sup>3</sup>
VASTE STOFGEHALTE;	+/- 14 GEW%
VASTE STOF IN VOLUME;	+/- 13 VOL%
AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE;	0,140 MM
AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE;	1,0 MM
THEORETISCH RENDEMENT;	10 - 20 M <sup>2</sup> /KG
DROOGTIJD;	STOFVRIJ 2 UUR
OVERSCHILDERBAAR;	NA MIN. 4 UUR

BEWAREN IN OORSPRONKELIJKE VERPAKKING EN OP EEN VORSTVRIJE PLAATS: 12 MAANDEN.

### TECHNISCHE RAADGEVINGEN

NIET ALLE IN DE PRAKTIJK VOORKOMENDE ONDERGRONDEN EN HUN VOORBEHANDELING KUNNEN IN DIT TECHNISCH INFORMATIEBLAD OPGENOMEN WORDEN. HET IS DAAROM RAADZAAM BIJ SPECIFIEKE SITUATIES UW LEVERANCIER TE RAADPLEGEN.

DEZE TECHNISCHE INFORMATIE WERD SAMENGESTELD NAAR DE JONGSTE VERFTECHNIEK. AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE ALGEMENE GELDIGHEID VAN DEZE AANWIJZINGEN MOET WORDEN AFGEWEZEN, DAAR TOEPASSING EN VERWERKINGSMETHODEN BUITEN ONZE INVLOED LIGGEN EN GROTE VERSCHILLEN IN DE AARD VAN DE ONDERGROND STEEDS EEN AANPASSING VAN DE WERKWIJZE NAAR HET INZICHT VAN DE VAKKUNDIGE VERWERKER VRAGEN.

### VEILIGHEID

DE VERF IS IRRITEREND VOOR DE HUID EN OGEN. IN GEVAL VAN CONTACT, OVERVLOEDIG SPOELN MET WATER EN DIRECT EEN ARTS CONSULTEREN. DE VERF BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN. ZORG VOOR VOLDOENDE VENTILATIE TIJDENS HET VERWERKEN EN DROGEN.

