

TECHNISCHE INFORMATIE

WALLPRIM

MUURPRIMER



WALLPRIM

MUURPRIMER

ALGEMEEN

WATER VERDUNBARE MUURPRIMER VOOR BINNEN OP BASIS VAN EEN ACRYLDISPERSIE. DOOR DE MUUR VOOR TE STRIJKEN MET PURE & ORIGINAL WALLPRIM HECHT DE VERF BETER AAN UW OPPERVLAKTE.

DE VOORNAAMSTE KENMERKEN ZIJN

- + PRAKTISCH REUKLOOS
- + ZEER EENVOUDIG TE VERWERKEN
- + NOODZAKELIJKE MUURPRIMER VOOR FRESCO KALKVERF EN MARRAKECH WALLS
- + ADEMEND
- + GOED VULLEND KARAKTER

TOEPASSING

- + PLAFONDS
- + HOUTEN PANELEN
- + RUWE MUREN
- + GIPSPLATEN
- + ONDERGRONDEN MET ZUIGINGSVERSCHILLEN

AANBRENGCONDITIES

BRENG DE PURE & ORIGINAL WALLPRIM AAN MET EEN KWAST OF ROLLER. SCHILDER NIET IN DIRECT ZONLICHT. SCHILDER VANUIT EEN DROOG OPPERVLAK AAR EEN NAT, REEDS GESCHILDERD OPPERVLAK. VOOR GEBRUIK GOED ROEREN.

TEMPERATUUR: >3°C, <50°C
(LUCHT, OPPERVLAK EN MATERIAAL).
RELATIEVE VOCHTIGHEID: 85% MAX.

KLEUREN

ZIJN VOLGENS DE PURE & ORIGINAL KLEURENKAART, MAAR DE VERF IS OOK LEVERBAAR OP AANVRAAG IN O.A. DE RAL KLEUREN.

VERPAKKING

LEVERBAAR IN 1L, 2,5L EN 5L.

VOORBEREIDING

OP VLAKKEN DIE AL GESCHILDERD ZIJN IS 1 LAAG PURE & ORIGINAL WALLPRIM VOLDOENDE. OP ZEER POREUZE ONDERGRONDEN IS HET AANGERADEN EERST EEN LAAG PURE & ORIGINAL WALLFIX AAN TE BRENGEN EN DAARNA EEN LAAG PURE & ORIGINAL WALLPRIM.

REINIGING

REINIG HANDEN EN GEREEDSCHAP ONMIDDELLIJK NA GEBRUIK MET ZEEP EN WATER.

BASISGEGEVENS BIJ 20° C WITTE VERF

THEORETISCH RENDEMENT;	8 M ² /L
DROOGTIJD;	STOFVRIJ 30 - 60 MIN
OVERSCHILDERBAAR;	NA MIN. 4 UUR
DOORDHARDTIJD;	2 - 3 DAGEN

EU-GRENSWAARDE: VOS KLASSE A/I. DIT PRODUCT BEVAT MAX. 30 GR/L VOS.

BEWAREN IN OORSPRONKELIJKE VERPAKKING EN OP EEN VORSTVRIJE PLAATS: 12 MAANDEN.

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

NIET ALLE IN DE PRAKTIJK VOORKOMENDE ONDERGRONDEN EN HUN VOORBEHANDELING KUNNEN IN DIT TECHNISCH INFORMATIEBLAD OPGENOMEN WORDEN. HET IS DAAROM RAADZAAM BIJ SPECIFIEKE SITUATIES UW LEVERANCIER TE RAADPLEGEN.

DEZE TECHNISCHE INFORMATIE WERD SAMENGESTELD NAAR DE JONGSTE VERFTECHNIEK. AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE ALGEMENE GELDIGHEID VAN DEZE AANWIJZINGEN MOET WORDEN AFGEWEZEN, DAAR TOEPASSING EN VERWERKINGSMETHODEN BUITEN ONZE INVLOED LIGGEN EN GROTE VERSCHILLEN IN DE AARD VAN DE ONDERGROND STEEDS EEN AANPASSING VAN DE WERKWIJZE NAAR HET INZICHT VAN DE VAKKUNDIGE VERWERKER VRAGEN.

VEILIGHEID

DE VERF IS IRRITEREND VOOR DE HUID EN OGEN. IN GEVAL VAN CONTACT, OVERVLOEDIG SPOELEN MET WATER EN DIRECT EEN ARTS CONSULTEREN. DE VERF BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN. ZORG VOOR VOLDOENDE VENTILATIE TIJDENS HET VERWERKEN EN DROGEN.